

**1 TBS AquaLOCK® Porte de garage****1.1 Version V****1.1.1 Porte de protection contre les fortes pluies et les inondations "AquaLOCK" non isolée thermiquement, jusqu'à 1,6 m de hauteur de protection contre l'eau**

**Porte de garage Version „V“ Acier galvanisé et laqué.** Testée par le TÜV selon la norme DIN EN 13241:2003 +A2:2016

Résistance aux inondations certifiée par le TÜV SÜD et la Europaverband für Hochwasserschutz (Association européenne pour la protection contre les inondations) EVH008/TBS/O5/03-15

Marque : AquaLOCK

Structure massive en tubes d'acier profilés, stables et indéformables. Construction calculée statiquement. Convient pour le montage derrière ou dans l'intrados. Cadre et panneau de porte laqués à l'extérieur et à l'intérieur, selon RAL ou NCS. Rail de butée en acier inoxydable 4301. Ferrure à levier sans entretien, galets de roulement en plastique sur roulements à billes. Compensation du poids assurée par un bloc multi-ressorts selon la norme EN, avec réglages fins et sécurité antichute. Limiteur d'ouverture à réglage variable intégré dans les rails de roulement, conception conforme aux normes UE en vigueur.

Système d'étanchéité certifié - résistant aux inondations conformément à la directive IFT FE-07/1. Joint trapèze double, en silicone résistant aux hautes pressions, sur 4 côtés. Huisserie rectangulaire de 4,0 mm d'épaisseur. Côté intérieur avec coffrage aluminium et isolation en mousse dure. Système de fermeture breveté pour une fonction d'étanchéité optimale au moyen de la motorisation de porte de garage. Système de verrouillage à friction supplémentaires, pour un verrouillage en 3 points pour une protection élevée contre les effractions et une activation supplémentaire de la résistance aux inondations.

Dimensions mesurées (l x H mm) : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

Livrer et installer selon les instructions du fabricant.

**Dimensions possibles :**

Largeur : 1600 - 3200 mm

Hauteur : 1900 - 2600 mm

**Mode de montage :**

derrière l'intrados

dans l'intrados

**Option :**

avec vitrage

**Fabricant :**

Torbau Schwaben GmbH

Enzianstraße 14

D-88436 Oberessendorf

Tel.: +49 (0) 7355 -93 100

URL: [www.AquaLOCK.info](http://www.AquaLOCK.info)

Email: [info@AquaLOCK.info](mailto:info@AquaLOCK.info)

Quantité : ..... Pièce(s) Prix : ..... € Total : ..... €